

# Enrouleur à rappel automatique FALCON

## Description

La gamme des enrouleurs à rappel automatique à câble FALCON est la plus sûre et la plus robuste des enrouleurs en matériau composite sur le marché.

Références	Description	Poids	Dimensions
10 117 28 :	Falcon 6,20 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm 4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
10 117 29 :	Falcon 6,20 m câble acier inox	Ø 4,5 mm 4,1 kg	255 x 213 x 101 mm
10 117 42 :	Falcon 10 m câble acier galvanisé	Ø 4,5 mm 5,0 kg	255 x 213 x 101 mm
10 117 43 :	Falcon 10 m câble acier inox	Ø 4,5 mm 5,0 kg	255 x 213 x 101 mm

## Caractéristiques

- témoin de chute visible sur le connecteur
- composants de grande qualité et anti-corrosion
- système de freinage à déclenchement rapide
- aucune nécessité de réaliser un contrôle annuel\*\*
- 2 connecteurs montés sur émerillons
- carter composite léger et solide (évite toute torsion du câble)

### Testé et homologué pour des utilisations horizontales

( Utilisé avec un mousqueton à vis et une élingue d'ancrage en acier de 1m )

\*\*La norme CE impose la réalisation d'un contrôle par un utilisateur final formé et compétent, conformément au Guide de Réparation Miller

## Spécification technique

- Boîtier :** nylon haute résistance  
**Moyeu :** aluminium traité à chaud  
**Système de freinage :** bronze et acier inoxydable  
**Câble :** acier inoxydable ou galvanisé Ø 4,5 mm  
**Mousqueton :** acier avec revêtement zinc, automatique à émerillon double verrouillage, ouverture 22 mm  
**Température d'utilisation :** -30° à +50°C  
**Résistance à la rupture :** 12 KN

## Standard

EN-360

Notice d'utilisation : 90004211

Code douanier : 73121098

### ARRETE du 19 MARS 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02 48 52 40 42 ou par mail [techniserv@sperianprotection.com](mailto:techniserv@sperianprotection.com)

