

avantages

Entretien réduit
Consommation réduite
Facile d'utilisation
Puissance et fiabilité

Robin
SUBARU



SANS PLOMB



CHANTIER

OHV



230V - 50 Hz

LEADER



LEAD 6010 X

Puissance Maxi : 6 kW
Moteur Robin EH41 - 404 cm³
Sécurité manque d'huile
Disjoncteur thermique



99 dB(A)



7 l



2 h 30



77 kg



L 876 x
I 570 x
H 602 mm



LEAD 7510 XL27+AVR *

Puissance Maxi : 6 kW
Moteur Robin EH41 - 404 cm³
Sécurité manque d'huile
Disjoncteur thermique



99 dB(A)



27 l



10 h



96 kg



L 876 x
I 570 x
H 602 mm

version grand réservoir

version grand réservoir + kit brouette



* Le LEAD 7510 XL27+AVR peut entraîner par exemple les machines suivantes :
• G5 monophasée (PFT)
• SP5 (Putzmeister)
• Mixer Light (SENAS matériel)

en option à la commande

Pour augmenter l'autonomie de votre groupe pensez aux versions grand réservoir avec une capacité de 27 litres.

à savoir

Pour une facilité de transport dans des endroits difficiles d'accès, pensez aux versions brouettes.

LEADER

LEAD 6010 X

LEAD 7510 X+AVR

Puissance Maximum ISO 8528	6 kW	6 kW
Puissance Maximum cos $\varphi = 0,8$	7,5 kVA	7,5 kVA
Puissance Sonore CEE (LWA)	99 dB(A)	99 dB(A)
Pression Acoustique à 7 m	74 dB(A)	74 dB(A)

Alternateur

Tension Nominale	230 V Monophasé	
Type de l'Alternateur	Alternateur sans bague ni balais, 2 pôles	
Régulation de Tension	Condensateur	Condensateur + AVR
Fréquence	50 Hz (60 Hz disponible sur demande)	
Équipements	1 prise CEE monophasée 230 V - 16 A et 1 prise monophasée IP44 - 10/16 A	1 prise CEE monophasée 230 V - 32 A et 1 prise monophasée IP44 - 10/16 A
Protection	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique	
Voltmètre	x	x

Moteur

Modèle du Moteur	EH 41 DH	EH 41 DH
Type du Moteur	4 Temps essence culbuté - Allumage électronique à avance multiple	
Refroidissement	Par air	
Puissance Maximum CV - tr/mn	13,5 - 3600	13,5 - 3600
Cylindrée	404 cm ³	404 cm ³
Carburant	Essence sans plomb 95	
Capacité du Réservoir	7 litres	7 litres
Autonomie à 3/4 de Charge	2 h 30	2 h 30
Démarrage Lanceur	À retour auto. avec poulie corde de secours intégrée	
Sécurité Manque d'Huile Électronique	•	•

Châssis	Enveloppant en acier mécano-soudé avec arceaux de préhension	
Dimensions LxIxH (mm)	876 x 570 x 602	876 x 570 x 602
Dimensions Emballage LxIxH (mm)	890 x 585 x 620	890 x 585 x 620
Poids (Net à Sec / Brut Emballé)	(77 / 80) kg	(87 / 90) kg

Options

Kit Brouette (réf kit)	KIT BTE 5/360	KIT BTE 5/360
Démarrage Électrique	Uniquement en version grand réservoir	
Démarrage à Distance	x	x
Démarrage Automatique	x	x
Protection des Utilisateurs	Interrupteur différentiel 30 mA	

version grand réservoir



Capacité du Réservoir	27 litres	27 litres
Autonomie à 3/4 de Charge	10 h	10 h
Jauge à Carburant	•	•
Dimensions LxIxH (mm)	876 x 570 x 602	876 x 570 x 602
Poids Net à Sec	86 kg	96 kg

exemple d'applications conseillées



Ampoules / Chauffage	6000 W	6000 W
Halogènes / Néons	6 x 500 W	6 x 500 W
Outils électroportatif sans variateur	4800 W	5600 W
Compresseur	1200 W	1350 W
Moteur électrique à vide	2 CV	2,5 CV
Poste à souder sans onduleur	110 A maxi	110 A maxi

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.

• : En Série
o : En option
x : Non disponible sur ce modèle



Ø Roue KIT BTE 1/180 : 180 mm
Ø Roue KIT BTE 2/180 : 180 mm
Ø Roue KIT BTE 3/360 : 360 mm
Ø Roue KIT BTE 4/360 : 360 mm
Ø Roue KIT BTE 5/360 : 360 mm
Ø Roue KIT BTE 6/360 : 360 mm