

Pinces manuelles pour cosses préisolées

Pour sertissage des produits préisolés

Pinces manuelles pour sertissage des clips préisolés

- Sertissage des clips préisolés jaunes de 0,1 à 0,4 mm².
- Diamètre maxi sur isolant : 2,1 mm.

Caractéristiques

- Corps en aluminium
- Démultiplication exceptionnelle
- Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices
- Réglage de la hauteur de freinage par excentrique
- Crémaillère de sécurité
- Butée de positionnement

Livrée en coffret individuel avec notice d'utilisation et de contrôle

- Longueur : 290 mm
- Poids : 0,490 kg

Équipement complémentaire : pige de contrôle - Code article : 7500802 / Référence : PG 11

Code article	Référence
7500591	TH 11

0,1 à 0,4 mm²



Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés

- Sertissage des produits préisolés rouges de 0,34 à 1,5 mm².

Caractéristiques

- Corps en aluminium
- Démultiplication exceptionnelle
- Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices
- Réglage de la hauteur de freinage par excentrique
- Crémaillère de sécurité
- Butée de positionnement

Livrée en coffret individuel avec notice d'utilisation et de contrôle

- Longueur : 290 mm
- Poids : 0,500 kg

Équipements complémentaires :

- Butée pour clips de 2,8 mm - Code article : 7502073 / Référence : HD 28
- Butée pour clips de 2,8 mm sertis sur chant (90°) - Code article : 7502086 / Référence : HD 28-90
- Butée pour manchons à fenêtre de contrôle - Code article : 7502084 / Référence : HF 21
- Pige de contrôle - Code article : 7500801 / Référence : PG 1

Code article	Référence
7500501	TH 1

0,34 à 1,5 mm²



Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés

- Sertissage des produits préisolés bleus de 1 à 2,5 mm².

Caractéristiques

- Corps en aluminium
- Démultiplication exceptionnelle
- Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices
- Réglage de la hauteur de freinage par excentrique
- Crémaillère de sécurité
- Butée de positionnement

Livrées en coffret individuel avec notice d'utilisation et de contrôle

- Longueur : 290 mm
- Poids : 0,500 kg

Équipements complémentaires :

- Butée pour manchons à fenêtre de contrôle - Code article : 7502084 / Référence : HF 21
- Pige de contrôle - Code article : 7500831 / Référence : PG 2

Code article	Référence
7500502	TH 2

1 à 2,5 mm²



Pinces manuelles pour cosses préisolées

Pour sertissage des produits préisolés

Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés

- Sertissage des produits préisolés jaunes de 2,6 à 6 mm².
- Diamètre maxi sur isolant : 6,8 mm.

2,6 à 6 mm²



Caractéristiques

- Corps en acier
- Démultiplication exceptionnelle
- Sertissage de haute qualité par déplacement rectiligne des matrices
- Réglage de la hauteur de frettage par pion
- Crémaillère de sécurité
- Butée de positionnement pour cosses, clips, embouts et manchons à fenêtre de contrôle.

Livrées en coffret individuel avec notice d'utilisation et de contrôle

- Longueur : 330 mm
 - Poids : 0,900 kg
 - Couleurs des manches : un jaune et un blanc.
- Équipement complémentaire : pige de contrôle - Code article : 7 500 862 / Référence : PGH3



Code article	Référence
7 500 507	TH 3

Pince manuelle pour sertissage des cosses, clips et manchons étanches

- Sertissage de l'ensemble des produits préisolés étanches de 0,5 à 6 mm².
- Pages : 53-54

0,5 à 6 mm²



Caractéristiques

- Manches isolés en PVC
- Crémaillère de sécurité
- Longueur : 258 mm
- Poids : 0,580 kg

Code article	Référence
7 500 420	PM 2000G



Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés

Outil type grand public

- Sertissage des cosses et clips nus et préisolés de 0,34 à 6 mm².
- Coupe en bout
- Dénude
- Coupe les vis en laiton

0,34 à 6 mm²



Caractéristiques

- Manches isolés en PVC
- Longueur : 225 mm
- Poids : 0,220 kg

Code article	Référence
7 500 151	UNISERT



Pinces manuelles pour cosses préisolées

Pour sertissage des produits préisolés

Pinces manuelles pour sertissage des produits préisolés

- Sertissage des produits préisolés de 0,34 à 6 mm².

0,34 à 6 mm²



Caractéristiques

- Matrice à double empreinte permettant d'effectuer le sertissage et le frettage en une seule opération.
- Corps en acier chromé.
- Manches isolés bi-matière pour un plus grand confort d'utilisation.
- Crémaillère de sécurité.
- Pression de serrage réglable.
- Longueur : 245 mm.
- Poids : 0,640 kg.



Code article	Référence
7500205	CT0346

Coffret pince à sertir et 5 jeux de matrices

- Sertissage des produits nus, préisolés, embouts de câblage et clips à fûts ouverts.

0,34 à 35 mm²



Caractéristiques

- Pince identique à la CT0346 mais équipée d'un système de déverrouillage rapide des matrices (sans vis ni outil).
- 1 matrice pour cosses préisolées de 0,34 à 6 mm².
- 1 matrice pour embouts nus ou isolés de 0,5 à 16 mm².
- 1 matrice pour embouts nus ou isolés de 16 à 35 mm².
- 1 matrice pour cosses non isolées de 0,5 à 10 mm².
- 1 matrice pour clips à fût ouvert de 0,5 à 2,5 mm².
- 1 coffret de rangement.

Code article	Référence
7500206	SETCT5PLUS

